



D Aufbau

1. Leuchtgehäuse an gewünschter Position anschrauben
2. Abdeckrahmen aufsetzen
3. Anschlussleitung hinter dem Oberschrank zum LED Netzteil führen. Es ist darauf zu achten, dass keine Leitungen eingeklemmt werden!
4. LED Steckverbinder in den Verteiler am LED Netzteil 12 V DC einstecken.
5. Netzstecker 240 Volt / AC mit der Netzsteckdose verbinden bzw einstecken

Für alle Elemente gilt: Anschluß nur an Spannungsstabilisierten geprüften LED Netzteil 230/240 V/12 V/DC wie Thebo LED Konverter 29000 DC, 29009 DC, 29000 DC HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS oder an gleichwertige Fabrikate. Bei der Leitungsverlegung sind die jeweils gültigen VDE-Vorschriften zu beachten, siehe DIN VDE 0100 Teil 724.

Alle Montagearbeiten im spannungslosen Zustand durchführen! Konfektionsänderungen sind nicht zulässig. Gewährleistung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn nach Montageanleitung verfahren wurde.

Reinigungshinweis

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!! Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel.

GB mounting

1. screw the light housing
2. attach the cover
3. Cable behind the wall unit to the LED power supply lead. It is important to ensure that no lines are jammed!
4. LED connector in the distributor on the LED plug in power supply 12 V DC
5. 240 volt power cord / AC connect to an outlet.

For all elements

POINT ONLY from verified stabilized LED Power Supply 230 / 240 V/12 V / DC converter as Thebo LED 29 000 DC, 29 009 DC, 29000 DC HS, HS 29 009 DC, 29002 DC or DC 29 002 HS or equivalent makes.

When wiring the valid VDE regulations must be observed, see DIN VDE 0100 Part 724th All assembly work in dead state! Clothing changes are not allowed. Guarantee can be invoked only when we followed the installation instructions

Cleaning instructions

To avoid damage to the surface, please do not use abrasives and sponges!! Only use stainless steel suitable silicone-containing cleaner

F Bâtiment:

1. Vissez la lampe
2. Installez le covercle

3. Câble derrière l'unité de mur pour le câble d'alimentation LED. Il est important de veiller à que les conduites ne sont coincé!
4. connecteur LED dans le distributeur sur la prise en LED d'alimentation 12 V DC
5. 240 volts cordon d'alimentation / AC se connecter à une prise de courant.

Pour tous les éléments:

SEUL de vérifier stabilisé LED Alimentation 230 / 240 V/12 V / DC que Thebo LED 29 000 DC, 29 009 DC, 29000 DC SH, SH 29 009 DC, 29002 DC ou DC 29 002 SH ou de fait équivalent.

Lors du câblage du règlement VDE en vigueur doivent être respectées, voir DIN VDE 0100 Partie 724e

Tous les travaux de montage dans l'État de mort!

Vêtements changements sont autorisés. arantie peut être invoquée que lorsque nous avons