

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

## KXI 1092 Basic-PLUS



Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



## FlexX-Induktion

### Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Bedienung
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz „leerer Topf“</li> <li>» Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“</li> <li>» Restwärmanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Display-Anzeigen rot</li> <li>» 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe)</li> <li>» 4-fach Booster</li> <li>» 1 Doppel-Booster (mitte rechts)</li> <li>» 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)</li> <li>» Kurzzeitwecker</li> <li>» Topferkennung</li> <li>» Topfgrößenerkennung</li> <li>» <b>Brückenschaltung</b> (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur Bräterzone gedrückt werden)</li> <li>» Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)</li> </ul>
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» rechts 215 x 195 mm; 1,85 kW</li> <li>» mitte rechts 215 x 195 mm; 3 kW</li> <li>» mitte links 185 mm; 1,4 kW</li> <li>» links 185 mm; 2 kW</li> <li>» Bräterzone: 3,7 kW</li> </ul>

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	910/63-210/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	7,1 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



KXI 1092 mit offener Absaugklappe



KXI 1092 mit geschlossener Absaugklappe und Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)



KXI 1092 mit Pfanne und 3 Töpfen



KXI 1092 mit Bräter und 2 Töpfen

## + Kochfeldabzug Abluftmodul oder + Kochfeldabzug Umluftmodul

### Ausstattungsmerkmale Abluftmodul

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
<b>Leistungsstufen</b>	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 7-Segment-Anzeige rot</li> <li>» Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche</li> <li>» Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe</li> <li>» Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)</li> <li>» Nachlaufautomatik</li> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Fettfilterreinigungsanzeige</li> <li>» 2 teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kann direkt auf Fußboden gestellt werden</li> <li>– Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)</li> <li>– Kann auf den Schrankboden gestellt werden</li> <li>– (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)</li> <li>– Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise</li> <li>– Schubladenauszüge sind möglich</li> </ul> </li> </ul>
<b>Abluftstutzen</b>	Ø 150
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	63,3 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	– **
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	A*
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	45/59 dB*
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)</b>	37/51 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	292/495/674 m³/h*

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	730/265/233 mm
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	275 W
<b>Anschlusskabel</b>	Schuko Stecker mit Kabel ca. 100 cm lang

#### Profi-Aktivkohlefilter P 220

Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

#### Profi-Aktivkohlefilter AFP 220

Ist zusätzlich wirksam gegen Fischgerüche und beseitigt diese zuverlässig im Umluftbetrieb. Aufgrund seiner besonderen Wirksamkeit ist der AFP 220 nicht regenerierbar. Die Lebensdauer beträgt bis zu 12 Monate, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

### Ausstattungsmerkmale Umluftmodul

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
<b>Leistungsstufen</b>	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 7-Segment-Anzeige rot</li> <li>» Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche</li> <li>» Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe</li> <li>» Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)</li> <li>» Nachlaufautomatik</li> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Fettfilterreinigungsanzeige</li> <li>» 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> <li>» 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten</li> </ul>
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt</li> <li>» Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße</li> <li>» Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise</li> <li>» Schubladenauszüge sind möglich</li> <li>» Entlüftung in den Sockelbereich</li> <li>» <b>Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm² haben</b></li> </ul>
<b>Abluftstutzen</b>	Nein*** (rechteckiger Auslassbereich ca. 75x700 mm)
<b>Betrieb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nur Umluftbetrieb möglich</li> <li>» Motor in Stufe 1: ca. 330 m³/h - ca. 53 dB(A)****</li> <li>» Motor in Stufe 3: ca. 550 m³/h - ca. 65 dB(A)****</li> <li>» Motor in Stufe 4: ca. 830 m³/h ****</li> </ul>

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	730/445/230 mm
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	275 W
<b>Anschlusskabel</b>	Schuko Stecker mit Kabel ca. 100 cm lang

\*\* Nicht zutreffend für dieses Produkt.

\*\*\* Produkt verfügt über keinen Abluftstutzen. Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.

\*\*\*\* Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m³/h] – Schallleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1092 Abluft	1092 50	4051543076348
KXI 1092 Umluft	1092 70	4051543076355
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) AFP 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 19	4051543093741
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014