

Installations- und Bedienungsanweisung



- LED Unterbauleuchten**
- LLH-300 5W 3000K, Art. Nr.: 3003000530
 - LLH-300 5W 4000K, Art. Nr.: 3003000640
 - LLH-300 9W 3000K, Art. Nr.: 3003000930
 - LLH-300 9W 4000K, Art. Nr.: 3003000940
 - LLH-300 14W 3000K, Art. Nr.: 3003001430
 - LLH-300 14W 4000K, Art. Nr.: 3003001640

Diese Leuchten sind aus robusten und hochwertigen Materialien hergestellt und ermöglichen Ihnen eine ansprechende Beleuchtung. Dies gewährleistet Ihnen eine ansprechende Optik und eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Die Unterbauleuchte eignet sich zum Anbau an normal entflammaren Flächen. Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

Lesen Sie die Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 1 Unterbauleuchte mit LED-Leuchtmittel, LED-Klasse 1, nicht austauschbar
- Befestigungsmaterial
- Installation- und Bedienungsanweisung



Technische Daten:

Artikel	Anschluss	Lichtfarbe	Lichtstrom	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Schutzgrad	Schutzklasse
3003000530 3003000640	AC 230V, 5W	3000K 4000K	442lm 496lm	362	84	28	IP 20	II
3003000930 3003000940	AC 230V, 9W	3000K 4000K	716lm 850lm	591	84	28	IP 20	II
3003001430 3003001640	AC 230V, 14W	3000K 4000K	1234lm 1238lm	923	84	28	IP 20	II

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen an defekten Teilen vor. Reparaturen müssen von einer ausgebildeten Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Leuchten oder anderen elektrischen Geräten spielen lassen.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Vorsichtig. Die Verpackung enthält Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden können.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an den Leuchten führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).

Pflege und Wartung:

- Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel verwenden. Diese können die Oberflächenbeschichtung und/oder die Isolierungen der Leuchte beschädigen.

Entsorgung:

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte Ihrer Hausinstallation der Stromzufuhr zur Leuchte mit den Daten am Typenschild des Netztesiles übereinstimmen.
- Die Unterbauleuchte eignet sich zum Anbau an normal entflammaren Flächen. Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Montieren Sie die Leuchte nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen, Gas- oder Ölleitungen oder offenen Feuerstellen.
- Bestimmen Sie den Ort der Anbringung. Die Leuchten sind zum An- bzw. Unterbau geeignet.
- Zur Unterbaumontage müssen die Verschlusskappen herausgedrückt werden. Schwenken Sie die Leuchte leicht an, um diese mit den mitgelieferten Schrauben am Untergrund zu befestigen. Verwenden Sie gegebenenfalls die mitgelieferten Dübel.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund und die Befestigungsmaterialien geeignet sind, das Gewicht der Leuchte dauerhaft und zuverlässig zu tragen.
- Stecken Sie nun die Zuleitung in den Anschluss an der Leuchte. Bei der Verlegung der Kabel bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind. Kabel nicht knicken.
- Nach Beendigung der Montagearbeiten erfolgt die Verbindung mit dem Stromnetz.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Rolux Leuchten GmbH Dortmund Str.12 28199 Bremen

LLH-300 ROLUX-R1